

Série
ALTO Standard T8

LX-T8-S600-10W
LX-T8-S1200-20W
LX-T8-S1500-30W

Points forts:

- Gamme Standard jusqu'à 120 Lm/W.
- Remplacement tube fluorescent.
- Pas de scintillement.
- Homogénéité d'éclairage.
- Longue durée de vie, 50 000h - L70 B50
- Douilles rotatives.
- Pertes de flux <3%.
- Intensité de fonctionnement 60mA.



Existe en 120Lm/W.

Option:

- Tube transparent.



Tube transparent en option,
(Nous contacter).

TECHNIQUES

Référence	LX-T8-S600-10W	LX-T8-S1200-20W	LX-T8-S1500-30W
Flux (Lm) (±5%) (Opale-6000K)	950	1900	2050
Lm/W	95~105	95~105	95~105
Type de Led		SMD 2835	
Température couleur		3000K/4000K/5000K/6000K	
Durée de vie (heures)		50 000 L70 B50	
Température de fonctionnement (C°)		-20°C ~ +40°C	
Puissance	10W	20W	30W
Tension - Fréquence		85-265 VAC - 50-60 Hz	
Driver		Interne	
PF - THD - Rendement		>0,95	
Angle		150°	
Dimensions	ø26x6000mm	ø26x1200mm	ø26x1500mm
Poids	-	-	-
Structure		Aluminium + PC	

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité de nos produits, la société Luxxen se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement les caractéristiques techniques de ceux-ci et cela sans préavis,