

Série  
**BALTIMORE**

LXL-BAL-20W  
LXL-BAL-35W  
LXL-BAL-45W  
LXL-BAL-55W  
LXL-BAL-65W

**Points forts:**

- Rendement lumineux jusqu'à 130Lm/W.
- IP65 - IK08



**Option:**

- Dimmable 1-10V
- Dali

**Applications:**

Zones de stockages, parkings, circulations,...



TECHNIQUES	Référence	LXL-BAL-20W	LXL-BAL-35W	LXL-BAL-45W	LXL-BAL-55W	LXL-BAL-65W
Flux (Lm) (±5%)		2500	4300	5600	6900	8100
Lm/W				120~130		
Type de Led				Epistar		
Température couleur				2700K ~ 6500K		
Durée de vie (heures)				50 000 L70 B50		
Température de fonctionnement (C°)				-20°C ~ +40°C		
Puissance		20W	35W	45W	55W	65W
Tension - Fréquence				220-240 VAC - 50-60 Hz		
Driver				Interne - Tridonic		
PF - THD - Rendement				> 0,90		
Angle				120°		
Dimensions		1220x100x80mm	1220x100x80mm	1220x100x80mm	1560x100x80mm	1560x100x80mm
Poids		1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg
Structure				PC - Optique: PC, opale ou transparent - Couleur: gris		