

Série
HOLLISTER

LXL-HOL-120W
LXL-HOL-150W
LXL-HOL-200W
LXL-HOL-300W

Points forts:

- Distribution d'éclairage réglable: 65° / 70° / 80° / 110°
- IP65
- Rendement lumineux: 130 Lm/W.
- Garantie: 70ans.
- Durée de fonctionnement: >100 000 heures (TM-21L70)



Éclairage industriel de seconde génération

Adapté aux grandes hauteurs et à l'éclairage de racks pour site de logistiques

Option:

- 2500K ~ 5500K



Module LED orientable de 65° à, 110°

Installation en applique



Installation en suspension



TECHNIQUES

Référence	LXL-HOT-120W	LXL-HOT-150W	LXL-HOT-200W	LXL-HOT-300W
Flux (Lm) (±5%)	15 600	19 500	26 000	39 000
Lm/W	130	130	130	130
Type de Led	Nichia			
Température couleur	4500K ~ 5000K (2500K ~ 5500K en option)			
Durée de vie (heures)	100 000 (TM-21L70)			
Température de fonctionnement (C°)	-40°C ~ +50°C			
Puissance	120W	150W	200W	300W
Tension - Fréquence	100-277VAC - 50-60 Hz			
Driver	Interne - Meanwell			
PF - THD - Rendement	> 0,95			
Angle	65° 80° 110°			
Dimensions	233x90x613mm	233x90x613mm	233x90x613mm	233x90x613mm
Poids	4,8 kg	4,8 kg	5,2 kg	8,8 kg
Structure	-			