

Série
KELSO

LXA-KEL-7W
LXA-KEL-12W
LXA-KEL-20W
LXA-KEL-27W
LXA-KEL-34W
LXA-KEL-48W

Orientable

Points forts:



- Installation possible sur pointe.
- LED COB
- Corps en fonderie d'aluminium.
- Verre trempé.
- Driver courant constant.



Projecteur pour mise en lumière architectural

Option:

- Louvre
- Installation sur pointe
- Angle: 15°, 30°, 45°, 20°x45°



Montage au sol



Montage en façade



Extension montage en façade

TECHNIQUES

Référence	LXA-KEL-7W	LXA-KEL-12W	LXA-KEL-20W	LXA-KEL-27W	LXA-KEL-34W	LXA-KEL-48W
Flux (Lm) (±5%)	560/670/780	810/965/1120	1560/1570/1830	2030/2170/2300	3050/3250/3500	3750/4070/4380
Lm/W	80/95/110	67/80/93	78/78/91	75/80/85	89/95/102	78/84/91
Type de Led	COB					
Température couleur	3000K / 4000K / 5600K					
Durée de vie (heures)	30 000					
Température de fonctionnement (C°)	-20°C ~ +40°C					
Puissance	7W	12W	20W	27W	34W	48W
Tension - Fréquence	100-240 VAC - 50-60 Hz					
Driver	Interne					
PF - THD - Rendement	>0,9					
Angle	30°					
Dimensions	104x140x190mm	104x140x190mm	160x190x270mm	160x190x270mm	180x223x320mm	180x223x320mm
Poids	-	-	-	-	-	-
Structure	Aluminium - Vis en acier inoxydable - Optique: transparent					

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité de nos produits, la société Luxxen se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement les caractéristiques techniques de ceux-ci et cela sans préavis,